

PARK HERĽANY — Technický štandard

6 samostatne stojacich rodinných domov · jednopodlažný 4-izbový bungalov · úžitková plocha ≈ 98 m² · energetická trieda A0

Konštrukcia

- základové pásy
- debniace tvárnice s hrúbkou 300 mm
- základová doska s hrúbkou 200 mm
- obvodové keramické murivo Leier 300 mm
- vnútorné nosné murivo Leier 250 mm
- deliace priečky Leier 140 mm
- železobetónový veniec
- väzníkový krov
- falcovaná plechová strešná krytina (antracit)

Tepelná ochrana

- fasádna izolácia EPS 200 mm
- soklová izolácia XPS 100 mm
- podlahová izolácia EPS 100 mm
- minerálna izolácia stropu 400 mm
- silikónová fasádna omietka Weber

Okná a dvere

- plastové okná Aluplast
- izolačné trojsklo
- antracitové vyhotovenie z exteriéru
- biele vyhotovenie z interiéru
- plastové vstupné dvere Aluplast

Technológie

- teplovodné podlahové vykurovanie
- tepelné čerpadlo vzduch–voda 6 kW
- energetická trieda A0
- stacionárny 200-litrový zásobník teplej vody
- samostatná technická miestnosť

Inžinierske a doplnkové riešenia

- betónová žumpa s objemom 10 m³
- nádrž na zachytávanie dažďovej vody
- príprava na internet v každej izbe
- príprava na elektrického vrátnika
- elektroinštalácia s prúdovými chráničmi
- bleskozvod a uzemnenie

Vnútorné vyhotovenie

- sadrové omietky
- cementový podlahový poter
- sadrokartónové stropy
- kompletne rozvody vody a odpadu

